

**LIQUI
MOLY****MOTOROVÉ OLEJE
ADITIVA
AUTOKOSMETIKA**Výrobce v EU: **LIQUI MOLY GmbH****www.liqui-moly.de****MÉGUIN**
OILS OF GERMANYVýrobní závod v EU: **Meguin GmbH & Co. KG****www.meguin.de****Historie společnosti MÉGUIN****(od mazadel pro kočáry až k moderní výrobě olejových produktů)**

Společnost MÉGUIN založil Gustav Meguin v roce 1847 a začal vyrábět lněný olej, maziva na kočáry a olej na kopyta koní.

V roce 1890 byl rozšířen vyráběný sortiment firmy o mazací látky pro ocelářský průmysl a o minerální oleje a technické tuky, které byly potřeba pro začínající motorizaci.

Zakladatel Gustav Meguin se také zasloužil v roce 1898 o využití svítíplny, který vznikl jako odpadní produkt ve výrobě, tím, že ho poskytl pro pouliční osvětlení v plynových svítilnách města Saarlouis, v části Frau-lautern.

Po druhé světové válce v roce 1948 byla výroba firmy obnovena v plném rozsahu. Minerální oleje a mazací prostředky byly velmi potřebné pro znovuvýstavbu průmyslu v sárském regionu.

V roce 1959, u příležitosti desátého výročí vzniku Spolkové republiky Německo, expanduje společnost vstupem na společný trh Spolkové republiky Německo a zároveň i na trhy evropských zemí.

V dalších letech se společnost MÉGUIN stává systémovým dodavatelem a kooperačním partnerem pro světový trh v oblasti produktů z minerálních olejů a mazacích prostředků, a v obchodu s nimi.

Kvalitu výroby a vztah k životnímu prostředí společnosti MÉGUIN dokladují obdržené certifikáty DIN EN ISO 9001 a DIN EN ISO 14001:2004.

V červnu 2006 přebírá rozhodující většinu ve společnosti MÉGUIN společnost LIQUI MOLY a v současnosti jsou obě společnosti řízeny společným managementem.



PRODUKTY MEGUIN

pro osobní motorová vozidla

PŘEVODOVÉ OLEJE ATF

PŘEVODOVÝ OLEJ MEGUIN ATF III

Hydraulická tlaková kapalina určená pro automatické převodovky a hydraulické spojky, pro které je předepsána tlaková kapalina typu ATF se specifikací Dexron III. Zaručuje jak při nejtěžších provozních podmínkách, tak i při velkých teplotních výkyvech, bezproblémovou funkci hydraulického agregátu. Je také vhodná jako hydraulická kapalina pro systémy, které pracují v těžkých provozních podmínkách.

Specifikace/schválení:

Allison C4, TES 389; Caterpillar TO-2; Dexron II D, II E, III G, III H; MAN 339 Typ V1, 339 Typ Z1; MB 236.1; TASA; Voith H55.6335.3x; ZF-TE-ML 04D, 14A, 17C

Doporučeno pro specifikace:

Ford Mercon; Volvo 97341; ZF-TE ML 02F, 03D, 09, 11A, 11B, 14B



Meguin	L-M	ks v balení	objem balení
4875	1043	6	1 l

V tabulce je uvedeno objednávací číslo výrobku Meguin a jeho náhrady ze sortimentu Liqui Moly.

MOTOROVÉ OLEJE

MEGOL COMPATIBLE SAE 5W-30



Moderní vysoce výkonný Longlife motorový olej na bázi HC syntetické technologie s nízkým obsahem síranového popelu, fosforu a síry (low SAPS). Olej je určený pro použití v motorech vozidel VW s i bez WIV (prodloužené intervaly výměny oleje), v motorech typu FSI a v dieselových motorech včetně těch, které jsou vybavené filtrem pevných částic (DPF) a přeplňováním turbodmychadlem. Olej se může používat také v motorech s předepsanými následujícími specifikacemi: VW 500.00/501.01/502.00/503.00/503.01/505.00/505.01/506.00/506.01 (také v dieselmotorech R5, V10 TDI čerpadlo-tryska s i bez DPF od r.v. 06/2006).

Specifikace/schválení:

ACEA A3/B4-04, C3-04; BMW Longlife-04; MB 229.51; VW 504.00/507.00

Doporučení pro specifikace:

ACEA A5/B5/C2; API SM/CF; Fiat 9.55535-S1; Porsche C30; PSA B71 2290



Meguin	L-M	ks v balení	objem balení
6561	3706	12	1 l
6562	3707	4	5 l
6563	3708	1	20 l
6564	3709	1	60 l
6565	3711	1	200 l

Vhodnost pro druh paliva: BENZIN / NAFTA

MEGOL LOW EMISSION SAE 5W-40



Vysoce výkonný motorový olej na bázi hydrokrakové syntetické technologie a nového speciálního systému aditiv (technologie low SAPS). Odpovídá vysoké výkonnosti a kvalitativní úrovni moderních benzinových a dieselových motorů. Obzvláště zaručuje dlouhodobou účinnost systémů na dodatečné čištění výfukových plynů podle norem Euro 4 a Euro 5, a rovněž nízké opotřebení, dobrou čistotu v motoru a dlouhé intervaly výměny oleje.

Specifikace/schválení:

ACEA A3/B4-04, C3-04; API SM/CF; BMW Longlife-04; MB 229.31; Porsche; VW 502.00/505.00

Doporučení pro specifikace:

Fiat 9.55535-S2; Ford WSS-M2C917-A; VW 505.01



Meguin	L-M	ks v balení	objem balení
6573	3700	12	1 l
6574	3701	4	5 l
6575	3702	1	20 l
6576	3703	1	60 l
6581	3704	1	200 l

Vhodnost pro druh paliva: BENZIN / NAFTA

MEGOL SYNTECH PREMIUM SAE 10W-40



Lehkoběžný motorový olej špičkové třídy. Optimalizovaná kombinace jakostních olejů, moderní technologie aditiv a syntetických komponentů umožňuje celoroční použití oleje v benzinových a dieselových motorech – s i bez přeplňování turbodmychadly. Olej zlepšuje výkonnost motorů, snižuje tření a opotřebení a redukuje spotřebu pohonných hmot.

Specifikace/schválení:

ACEA A3/B4-04; API SL/CF; MB 229.1; VW 501.01 / 505.00 (vydání 2005)

Doporučení pro specifikace:

PSA B71 2294



Meguin	L-M	ks v balení	objem balení
4339	1300	12	1 l
4338	1301	4	5 l
4798	1302	1	60 l
4799	1303	1	200 l

Vhodnost pro druh paliva: BENZIN / NAFTA

MEGOL UNIVERSAL SAE 15W-40



Vysoce výkonný vícerozsahový motorový olej vhodný pro celoroční použití jak v osobním, tak i v užitkovém vozovém parku. Olej odpovídá požadavkům významných tuzemských i zahraničních výrobců dieselových a benzinových motorů. Ideální mazací olej pro všechny benzinové motory, s i bez katalyzátorů, a pro dieselové motory, včetně motorů přeplňovaných turbodmychadly, generací od Euro I do Euro III.

Specifikace/schválení:

ACEA A2-96, B3-98, E2-96 #5; API CF/SJ; Allison C4; Caterpillar TO-2; MIL-L-2104 E, MIL-L-46152 D; MB 228.1; MAN 271; Volvo VDS

Doporučení pro specifikace:

MTU Typ 1



Meguin	L-M	ks v balení	objem balení
4696	1428	12	1 l
4689	1426	4	5 l
4844	1418	1	60 l
4845	1430	1	200 l

Vhodnost pro druh paliva: BENZIN / NAFTA

SERVISNÍ PROSTŘEDKY

VÍCEÚČELOVÝ TUK MEGUIN L2

Víceúčelový tuk Meguin L2 na bázi mýdel lithia se obzvláště hodí pro mazání běžně zatížených valivých a kluzných ložisek s normálními až vysokými otáčkami. Je vhodný také pro prašné a vlhké pracovní prostředí. Dlouhodobá trvanlivost a provozní odolnost zaručují hospodárné použití v širokém spektru aplikací. Tuk Meguin L2 je odolný proti stárnutí a disponuje dobrými ochrannými vlastnostmi proti korozi a opotřebení. Je také vhodný pro mazací zařízení Lincoln. Rozsah teplot pro použití: -30 °C až +120 °C, krátkodobě až +130 °C. Klasifikace tuku: NLGI 2; DIN 51502 K2K-30.

Meguin	L-M	ks v balení	objem balení
4770	3552	20	400 g

V tabulkách jsou uvedena objednávací čísla výrobků Meguin a jejich náhrad ze sortimentu Liqui Moly.

MANN+HUMMEL

Výhradní dovozce do ČR:
MANN+HUMMEL (CZ) s.r.o.
Nová Ves 66, 675 21 Okříšky, ČR
Tel.: +420 568 898 321 / Fax: +420 568 898 351
cz.info@mann-hummel.com
www.mann-hummel.com

Výhradní dovozce pro SR:
LQM Slovakia, s.r.o.
J. Kačku 409/12
957 01 Bánovce n. Bebravou, SR
Tel.: +421 948 527 679
liquimoly@liquimoly.sk / www.liquimoly.sk

Váš prodejce: